



Kontaktperson  
Miljöavdelningen  
Annelie Johansson  
010-224 14 03  
annelie.johansson@lansstyrelsen.se

Miljö- och energidepartementet

## Yttrande över författningsförslag "Tydligare regler för små avloppsanläggningar"

Länsstyrelsen Skåne har beretts möjlighet att lämna yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till författningsändringar avseende små avloppsanläggningar. Länsstyrelsen ställer sig i sak positiv till att det sker en översyn av regelverket, men vill samtidigt passa på och framföra en del förslag på ytterligare förbättringar.

### Definitioner

Länsstyrelsen Skåne anser att definitionen för **Små avloppsanläggningar** bör begränsas till att enbart gälla sådana avloppsinstallationer som bygger på att avloppsvattnet omhändertas/renas i infiltration eller markbädd eller motsvarande reningsteknik utan tillsatser av kemiska fällningskemikalier. Begreppet små avloppsanläggningar bör endast gälla enskilda avloppsanläggningar med upp till 50 pe (motsvarande tio hushåll)..

Avloppsanläggningar som betjänar fler än 10 hushåll, dvs mer än 50 pe men högst 200 pe, bör definieras som större avloppsanläggningar och benämnas **Avloppsreningsanläggning/ minireningsverk**.

Listan över definitioner bör kompletteras med **Avloppsreningsverk**, dvs större avloppsanläggningar som betjänar > 2000 pe och omfattas av EU-direktiv om avloppsvattenrening.

Definitionen **Spillvatten** bör inte innefatta "avloppsvatten från verksamheter". Avloppsvatten från verksamheter är att betrakta som processavloppsvatten för vilket gäller särskilda krav på rening. Processavloppsvatten bör aldrig tillföras avloppsanläggningar som är avsedda för hushållspillvatten.



I samtliga fall ska tillhörande avloppsledningsnät, brädd- och pumpbrunnar etc. inräknas i definitionen av avloppsanläggningen, avloppsreningsanläggningen respektive avloppsreningsverket.

### Reglering av avloppsanläggningar, avloppsreningsanläggning/minireningsverk och avloppsreningsverk

För små avloppsanläggningar upp till 50 pe bör införas generella föreskrifter gällande teknikval och funktion, krav på minsta skyddsavstånd till vattentäkt, dike, vattendrag och sjö samt krav på rekonditionering efter visst tidsintervall. Härmed kan införas en kontrollfunktion likt dagens regelbundna kontroll av fastbränsleeldstäder eller köldmedieanläggningar. Kontrollen bör utföras av certifierade avloppskontrollanter. Kontrollintervallet avgörs av hur många pe som är anslutna och anläggningens ålder. Härmed frigörs resurser för kommunernas miljökontor att idka operativ tillsyn enbart på de fall avloppsanläggningar där stora brister uppdagats.

Avloppsreningsanläggningar/minireningsverk som betjänar mer än 10 hushåll, dvs mellan 51-2000 pe, bör vara att betrakta som C-objekt enligt 9 kap.6 § miljöbalken. För dessa ska egenkontrollförordningen gälla. Det bör finnas generella föreskrifter som anger funktionskrav krav på minsta skyddsavstånd till vattentäkt, dike, vattendrag och sjö samt krav på rekonditionering efter visst tidsintervall. Vid lokalisering ska anläggningen prövas gentemot kommunens skyldighet att anordna verksamhetsområde för allmän va-anläggning i samlad bebyggelse enligt 6 § LAV. Dessa anläggningar bör vara föremål för regelbunden tillsyn.

För avloppsreningsverk med mer än 2000 pe gäller särskilda föreskrifter som följer av EU-direktivet om avloppsvattenrening. För dessa ska fortsatt gälla tillståndsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken, krav på egenkontroll, miljörapportering etc.

### Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten

Det är viktigt att nya bestämmelser gällande förbud mot okontrollerad bräddning, utsläpp av orenat kylvatten, dagvatten och dränvatten från begravningsplatser införs innan man tar bort eller ändrad nuvarande bestämmelse i 12 § FMH.

### Tillsynsvägledning

Det förefaller rimligt att Havs- och vattenmyndigheten ges ansvar för att vägleda kring mindre avloppsanläggningar. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket bör därutöver ha ett delat tillsynsvägledande ansvar för avloppsreningsanläggningar/minireningsverk. Tillsynsvägledning gällande avloppsreningsverk ska kvarstå på Naturvårdsverket.



I vägledningsansvaret för avloppsreningsanläggningar/minireningsverk bör även ingå vägledning i frågor kopplade till anläggningslagen. Detta eftersom anläggningar med >50 pe vanligtvis anläggs såsom gemensamhetsförrättade anläggningar.

Tillsynsvägledningen för avloppsreningsverk bör liksom idag kvarstå på Naturvårdsverket.

### Insatser för ökad åtgärdstakt

Ett nytt statligt stöd VattenKlivet bör införas för att öka saneringstakten av dåligt lokaliserade och bristfälligt fungerande avloppsanläggningar. Det statliga stödet bör liksom KlimatKlivet vara sökbara för vägsamfälligheter, vattensamfälligheter och kommuner och gå till upprustning av avloppsreningsanläggningar/minireningsverk med mellan 50-2000 pe. För mindre avloppsanläggningar finns rotavdrag att tillgå och för större avloppsreningsverk får det anses vara en kostnad som ska bäras av VA-kollektivet.

### Kulturmiljöhänsyn

Oavsett storlek på avloppsanläggning föreligger alltid en skyldighet att ta hänsyn till förekomst av fornlämning. Påverkas fornlämning föreligger krav på tillståndsprovning enligt 2 kap. 12 paragrafen Kulturmiljölagen. Detta bör nämnas i såväl nu föreliggande förslag till nya föreskrifterna som i kommande vägledning.

Detta yttrande har beslutats av tf länsöverdirektör Suzanne Jacobsson och miljödirektör Annelie Johansson, föredragande. I beslutet har även deltagit kulturmiljödirektör Mats Riddersporre.

Suzanne Jacobsson

Annelie Johansson

*Beslutet har fattats digitalt varför det saknar signaturer*